



ABSTANDHALTER
STAHL


PRODUKTKATALOG

ABSTANDHALTER STAHL

S-SCHLANGE - ZERTIFIZIERT

Abstandhalter aus Draht zwischen Ober- und Unterbewehrung in Betondecken. Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Schlangenform. Kein Schalungskontakt - daher keine Korrosionsgefahr.

zertifizierte Ausführung



Diese Ware ist geprüft und zertifiziert nach Anforderungen des „DBV-Merkblatt Unterstützungen“. Fassung 07/2002


Artikel-Nr.	Höhe mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette
UK04AZ	40	2	25	2.000
UK05AZ	50	2	25	1.000
UK06AZ	60	2	25	1.000
UK07AZ	70	2	25	1.000
UK08AZ	80	2	25	1.000
UK09AZ	90	2	25	1.000
UK10AZ	100	2	25	1.000
UK11AZ	110	2	25	1.000
UK12AZ	120	2	25	1.000
UK13AZ	130	2	25	1.000
UK14AZ	140	2	25	1.000
UK15AZ	150	2	25	1.000
UK16AZ	160	2	25	1.000
UK17AZ	170	2	25	500
UK18AZ	180	2	25	500
UK19AZ	190	2	25	500
UK20AZ	200	2	25	500

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar.

S-SCHLANGE - LEICHT

Abstandhalter aus Draht zwischen Ober- und Unterbewehrung in Betondecken. Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Schlangenform. Kein Schalungskontakt - daher keine Korrosionsgefahr.

leichte Ausführung



Artikel-Nr.	Höhe mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette
UK04	40	2	25	1.800
UK05	50	2	25	1.600
UK06	60	2	25	1.400
UK07	70	2	25	1.200
UK08	80	2	25	1.000
UK09	90	2	25	1.000
UK10	100	2	25	800
UK11	110	2	25	800
UK12	120	2	25	600
UK13	130	2	25	600
UK14	140	2	25	600
UK15	150	2	25	600
UK16	160	2	25	600
UK17	170	2	25	400
UK18	180	2	25	400
UK19	190	2	25	400
UK20	200	2	25	400

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar.

VIERBEIN

- Großflächig stützender Spezialabstandhalter für die obere Bewehrung
- Nach Gewicht mit dem Bewehrungsstahl abzurechnen (lt. VOB)
- Spezielle Fußausstattungen für alle Anwendungsbereiche
- Hohe Stabilität durch Verwendung von 6mm Stahl

Artikel-Nr.	Höhe mm	Stützfläche mm	Stahl Ø mm	Stk/VE
LVB07	70	200x200	6	50
LVB08	80	200x200	6	50
LVB09	90	200x200	6	50
LVB10	100	200x200	6	50
LVB11	110	200x200	6	50
LVB12	120	200x200	6	50
LVB13	130	200x200	6	50
LVB14	140	200x200	6	50
LVB15	150	200x200	6	50
LVB16	160	200x200	6	50
LVB17	170	200x200	6	50
LVB18	180	200x200	6	50
LVB19	190	200x200	6	50
LVB20	200	200x200	6	50

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar.



SECHSBEIN

- Großflächig stützender Spezialabstandhalter für die obere Bewehrung
- Geprüft nach DBV-Merkblatt
- Nach Gewicht mit dem Bewehrungsstahl abzurechnen (lt. VOB)
- Auflagefläche verläuft in einer Ebene
- Spezielle Fußausstattungen für alle Anwendungsbereiche
- Hohe Stabilität durch Verwendung von 6mm Stahl und Wechselversteifung der Konstruktion

Artikel-Nr.	Höhe mm	Stützkreis Ø mm	Stahl Ø mm	Stk/VE
LSB05	50	410	6	50
LSB06	60	410	6	50
LSB07	70	410	6	50
LSB08	80	410	6	50
LSB09	90	410	6	50
LSB10	100	410	6	50
LSB11	110	410	6	50
LSB12	120	410	6	50
LSB13	130	410	6	50
LSB14	140	410	6	50
LSB15	150	410	6	50
LSB16	160	410	6	50
LSB17	170	410	6	50
LSB18	180	410	6	50
LSB19	190	410	6	50
LSB20	200	410	6	50

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar.

