


СИСТЕМА ЗА АРМИРОВКА PLEXUS®

БРОЙ ФИБИ В СТАНДАРТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:


Отстояние между фибите "s" 100 мм



Отстояние между фибите "s" 150 мм



Отстояние между фибите "s" 200 мм



Отстояние между фибите "s" 250 мм



СТАНДАРТНИ ВИДОВЕ:

PLEXUS®



Арт. No.	За дебелина на стената от/мм	Стомана Ø мм	Отстояние м/у фибите „s“ мм	Височина на кутията мм	м/връзка	м/палет
BK0810..	90	8	100	30	12,5	312,5
BK0815..	90	8	150	30	17,5	350
BK0820..	90	8	200	30	17,5	350
BK0825..	90	8	250	30	17,5	350
BK1010..	90	10	100	36	12,5	250
BK1015..	90	10	150	36	15,0	300
BK1020..	90	10	200	36	15,0	300
BK1025..	90	10	250	36	15,0	300
BK1210..	130	12	100	36	8,75	175
BK1215..	130	12	150	36	12,5	200
BK1220..	130	12	200	36	12,5	200
BK1225..	130	12	250	36	12,5	200

еднослоен елемент Ø 8 мм

еднослоен елемент Ø 10 мм

еднослоен елемент Ø 12 мм

